

# esco SYSTEMPASS

## Wicona Wicstyle 65/75 evo



### Schlossübersicht

| Hersteller | Produkt                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| esco       | systeQ-S-BASIC, systeQ-S(-ESC), systeQ-S-SL-ESC, systeQ-S-SL-EK-ESC      |
|            | systeQ-M-B, systeQ-M-H, systeQ-M-B2H(-ESC)                               |
|            | systeQ-M-B-EP930-ESC, systeQ-M-BH-EP960-ESC                              |
|            | systeQ-M-SL(-ESC), systeQ-M-SLM(-ESC)                                    |
|            | systeQ-M-SLH(-ESC), systeQ-M-SLH-M(-ESC)                                 |
|            | systeQ-M-M-B2H-ESC                                                       |
| GU-BKS     | Serie 18, Serie 19, Secury 19                                            |
| GU         | Secury Automatic                                                         |
| KFV        | AS/BS 2300, AS/BS 2500, AS/BS 2600, AS/BS 3500, AS/BS 3600, EP930, EP960 |
| dormakaba  | M-SVP 2000, M-SVP 2200, M-SVP 3000, M-SVP 5000                           |
| ASSAABLOY  | 309X, 509X, 709X, 609 (Mediator), 809                                    |
|            | 319N, 519N, 819N                                                         |

**Wir bitten Sie um Beachtung, dass diese Unterlage und deren Daten nur in Verbindung mit den, hierfür aktuellen und gültigen Nachweisen und Vereinbarungen zur CE-Erklärung verwendet werden dürfen.**

# esco Systempass

## Wicona Wicstyle 65/75 evo

|                                           |                                                                                     | Eigenschaften<br>nach EN 14351-1           | Produktfamilie 1                                                                  | Produktfamilie 2                                                                  | Produktfamilie 3                                                                   | Produktfamilie 4                                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                     |                                            |  |  |  |  |
|                                           |                                                                                     |                                            | Einflügelig,<br>einwärts öffnend<br>1300 mm Flügelbreite<br>2300 mm Flügelhöhe    | Einflügelig,<br>auswärts öffnend<br>1300 mm Flügelbreite<br>2300 mm Flügelhöhe    | Zweiflügelig,<br>einwärts öffnend<br>1300 mm Flügelbreite<br>2300 mm Flügelhöhe    | Zweiflügelig,<br>auswärts öffnend<br>1300 mm Flügelbreite<br>2300 mm Flügelhöhe     |
| Lfd.<br>Nr.                               | Pikto                                                                               |                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| zwingend zu deklarierende Eigenschaften   |                                                                                     |                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 4.2                                       |    | Widerstand gegen Windlast <sup>(1)</sup>   | C2                                                                                | C2                                                                                | A2                                                                                 | A2 (B2)                                                                             |
| 4.7                                       |    | Stoßfestigkeit                             | 1 (5)                                                                             | 5                                                                                 | 5                                                                                  | 5                                                                                   |
| 4.9                                       |   | Höhe und Breite<br>(nur Außentüren)        | Auftragsbezogen                                                                   | Auftragsbezogen                                                                   | Auftragsbezogen                                                                    | Auftragsbezogen                                                                     |
| 4.10                                      |  | Fähigkeit zur Freigabe<br>(nur Außentüren) | Nicht<br>zutreffend                                                               | Anforderung erfüllt                                                               | Nicht<br>zutreffend                                                                | Anforderung erfüllt                                                                 |
| 4.12                                      |  | Wärmedurchgangskoeffizient                 | npd <sup>(2)</sup>                                                                | npd <sup>(2)</sup>                                                                | npd <sup>(2)</sup>                                                                 | npd <sup>(2)</sup>                                                                  |
| 4.14                                      |  | Luftdurchlässigkeit                        | 2 (4)                                                                             | 2 (4)                                                                             | 2 (4)                                                                              | 2 (4)                                                                               |
| freiwillig zu deklarierende Eigenschaften |                                                                                     |                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 4.5                                       |  | Schlagregendichtheit                       | 3A                                                                                | 3A (5A)                                                                           | 2A                                                                                 | 2A (3A)                                                                             |

(1) Fluchttüren nach DIN EN 179/1125 sind fremdüberwachungspflichtig. Zur Erlangung des Zertifikats zur Leistungsbeständigkeit „Fähigkeit zur Freigabe“ ist der entsprechende Prüfbericht erforderlich. Der Prüfbericht steht auf unserer Internet-Seite [www.esco-online.de](http://www.esco-online.de) zum Download zur Verfügung.

Die Eigenschaften für Widerstand gegen Schnee, Brandverhalten, gefährliche Substanzen, Schallschutz, Strahlungseigenschaften, Lüftung, Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen, Bedienkräfte, mechanische Festigkeit, Dauerfunktionsprüfung, Differenzklimaverhalten, Durchschusshemmung, Sprengwirkungshemmung und Einbruchshemmung sind, soweit nicht anderweitig nachgewiesen, mit dem Wert npd zu deklarieren.

(2) Der Wärmedurchgangskoeffizient ist mit geeigneter Software (z. B. LogiKal von OrgaData) oder mit geeigneten Verfahren (tabellarisch) im Einzelfall zu ermitteln.

**Anmerkung** Die angegebenen Leistungseigenschaften repräsentieren die Produkteigenschaften der geprüften Probekörper. Die Möglichkeit der Kombination von Leistungseigenschaften ist im Einzelfall zu überprüfen. Auf Anforderung können ggf. gutachterliche Stellungnahmen für nicht im Systempass abgedeckte Wertigkeiten erfolgen.