## systeQ-M

**Standard**-Schloßsystem als Mehrfachverriegelung für die Verwendung in Rohrrahmenprofilen 1-flügeliger Türen oder dem Gangflügel 2-flügeliger Türen, für Türen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (Systemzertifikate beachten) .
In der Garnitur enthalten sind

- eine Mehrfachverriegelung mit Wechsel (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem) Hauptschloß mit Falle und Riegel, zusätzliche obere und untere Nebenverriegelungen, 8/9 mm Drückernuß einteilig, DIN L/R umstellbar, 20 mm Riegelausschluß ein-/ mehrtourig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkästen verzinkt
- passende Schließbleche für Hauptschloß (vorgerichtet für E- Öffner oder Fallenhalter) und die Nebenverriegelungen aus Edelstahl
- systeQ-Isoplatten mit Fallenführung passend zum Profilsystem

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


| | | |
|---|---|---|
| Zylinderlochung: | ☐ Profilzylinder | ☐ schweizer Rundzylinder |
| DIN-Richtung: | ☐ links | ☐ rechts |
| Öffnungsrichtung: | ☐ einwärts | ☐ auswärts |
| Sonderausführungen: | ☐ für hohe Türen | ☐ für niedrige Türen |

**Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate**


| | |
|---|---|
| DIN 18251-3 (Mehrfachverriegelungen): | Klasse 3 |
| E EN 15685* (Mehrfachverriegelungen und Schließbleche): | 3X*600F30 2/4 4 |
| EN 1627-1630 (Einbruchhemmung – Fenster und Türen): | diverse Systemzertifikate |

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.


☐ **systeQ-M-B 1**
Ausführung bei den Nebenverriegelungen mit Bolzen




☐ **systeQ-M-H 1**
Ausführung bei den Nebenverriegelungen mit Schwenkhaken




☐ **systeQ-M-B2H 1**
Ausführung bei den Nebenverriegelungen mit Schwenkhaken und zwei Bolzen




*trotz fehlender Harmonisierung der EN 15685 wurden die Mehrfachverriegelungen nach dieser Norm geprüft

**systeQ-M-SL**
**Standard**-Schloßsystem als Mehrfachverriegelung mit mechanischer, automatischer Selbstverriegelung für die Verwendung in Rohrrahmenprofilen 1-flügeliger Türen oder dem Gangflügel 2-flügeliger Türen, für Türen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (Systemzertifikate beachten).
In der Garnitur enthalten sind

- eine Mehrfachverriegelung mit Wechsel (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem) Hauptschloß mit Falle und Riegel, zusätzliche obere und untere Nebenverriegelungen, 8/9 mm Drückernuß einteilig, DIN L/R umstellbar, 20 mm Riegelausschluß ein-/ mehrtourig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkästen verzinkt
- passende Schließbleche für Hauptschloß (vorgerichtet für E-Öffner oder Fallenhalter) und die Nebenverriegelungen aus Edelstahl
- systeQ-Isoplatten mit Fallenführung passend zum Profilsystem

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


| | | |
|---|---|---|
| Zylinderlochung: | ☐ Profilzylinder | ☐ schweizer Rundzylinder |
| DIN-Richtung: | ☐ links | ☐ rechts |
| Öffnungsrichtung: | ☐ einwärts | ☐ auswärts |
| Sonderausführungen: | ☐ für hohe Türen | ☐ für niedrige Türen |

**Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate**


| | |
|---|---|
| DIN 18251-3 (Mehrfachverriegelungen): | Klasse 3 |
| E EN 15685* (Mehrfachverriegelungen und Schließbleche): | 3X*6B0F4040 |
| EN 1627-1630 (Einbruchhemmung – Fenster und Türen): | diverse Systemzertifikate |

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.

☐ **systeQ-M-SL 1**
Ausführung mit geschlossenem Schließblech




☐ **systeQ-M-SLH 1**
Ausführung mit Schließblech vorgerichtet für elektrischen Türöffner 118 Profix2




*trotz fehlender Harmonisierung der EN 15685 wurden die Mehrfachverriegelungen nach dieser Norm geprüft

## systeQ-M motorisch

**Standard**-Schloßsystem als Mehrfachverriegelung mit mechanischer oder motorischer Selbstverriegelung und motorischer Entriegelung für die Verwendung in Rohrrahmenprofilen 1-flügeliger Türen oder dem Gangflügel 2-flügeliger Türen, für Türen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (Systemzertifikate beachten).
In der Garnitur enthalten sind

- eine motorische Mehrfachverriegelung mit Wechsel (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem) Hauptschloß mit Falle und Riegel, zusätzliche obere und untere Nebenverriegelungen, 8/9 mm Drückernuß einteilig, DIN L/R umstellbar, 20 mm Riegelausschluß ein-/ mehrtourig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkästen verzinkt
- passende Schließbleche für Hauptschloß (vorgerichtet für Fallenhalter) und die Nebenverriegelungen aus Edelstahl
- systeQ-Isoplatten mit Fallenführung passend zum Profilsystem

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


| | | |
|---|---|---|
| Zylinderlochung: | ☐ Profilzylinder | ☐ schweizer Rundzylinder |
| DIN-Richtung: | ☐ links | ☐ rechts |
| Öffnungsrichtung: | ☐ einwärts | ☐ auswärts |
| Sonderausführungen: | ☐ für hohe Türen | ☐ für niedrige Türen |

**Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate**


| | |
|---|---|
| DIN 18251-3 (Mehrfachverriegelungen): | Klasse 3 |
| EN 14846 (elektromechanische Schlösser): | 3X*8C0M 3/4 13 |
| EN 1627-1630 (Einbruchhemmung – Fenster und Türen): | diverse Systemzertifikate |

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.


☐ **systeQ-M-M-B2H 1A**
Ausführung bei den Nebenverriegelungen mit Schwenkhaken und zwei Bolzen mit motorischer Ver- und Entriegelung, FZG- Freilaufzylinder erforderlich




☐ **systeQ-M-SLM 1A**
Ausführung bei den Nebenverriegelungen mit selbstverriegelnden Fallenriegeln, zusätzlich mit motorischer Entriegelung, bei manueller Verriegelung (eintourig) des Hauptriegels ist das Schloß blockiert




☐ **systeQ-M-SLH-M 1A**
Ausführung bei den Nebenverriegelungen mit selbstverriegelnden Fallenbolzen und Schwenkhaken, zusätzlich mit motorischer Entriegelung, bei manueller Verriegelung (eintourig) des Hauptriegels ist das Schloß blockiert




Für Stromversorgung und Ansteuerung der Motorschlösser sind separat zu bestellende Anschlußsets erforderlich.

**systeQ-M-ESC**
**Fluchttür**-Schloßsystem als Mehrfachverriegelung mit manueller Verriegelung für die Verwendung in Rohrrahmenprofilen 1-flügeliger Türen oder dem Gangflügel 2-flügeliger Türen, für Türen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (Systemzertifikate beachten).
In der Garnitur enthalten sind

- eine Mehrfachverriegelung (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem) Hauptschloß mit Falle und Riegel, zusätzliche obere und untere Nebenverriegelungen, 9 mm Drückernuß ein-/ zweiteilig, DIN L/R, 20 mm Riegelausschluß ein-/ mehrtourig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkästen verzinkt
- passende Schließbleche für Hauptschloß (vorgerichtet für E-Öffner oder Fallenhalter) und die Nebenverriegelungen aus Edelstahl
- systeQ-Isoplatten mit Fallenführung passend zum Profilsystem

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


| | | |
|---|---|---|
| Zylinderlochung: | ☐ Profilzylinder | ☐ schweizer Rundzylinder |
| DIN-Richtung: | ☐ links | ☐ rechts |
| Funktion: | ☐ Wechselfunktion E | ☐ Umschaltfunktion B |
| Sonderausführungen: | ☐ für nach innen öffnende Türen (entgegen der Fluchtrichtung) | |
| | ☐ gesicherte Fallenfeststellung | |
| | ☐ barrierefrei (Drückerhöhe 850 mm) | |
| | ☐ für hohe Türen | |

**Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate**


| | |
|---|---|
| DIN 18250 (Schlösser für Rauch- und Brandschutztüren): | ABP P-120003637.10 Rev.02 MPA DO |
| DIN 18251-3 (Mehrfachverriegelungen): | Klasse 3 |
| EN 179 (Notausgangsverschlüsse): | 37601352AA |
| EN 1125 (Paniktürverschlüsse): | 37601321AA |
| E EN 15685 (Mehrfachverriegelungen und Schließbleche): | 3X*600F30 2/4 4 |
| EN 1627-1630 (Einbruchhemmung – Fenster und Türen): | diverse Systemzertifikate |

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.

☐ **systeQ-M-B(H)-EP930/960-ESC 1**
Ausführung mit geschlossenem Schließblech




☐ **systeQ-M-B2H-ESC 1**
Ausführung mit Schließblech vorgerichtet für elektrischen Türöffner 118 Profix2



**systeQ-M-SL-ESC**
**Fluchttür**-Schloßsystem als Mehrfachverriegelung für die Verwendung in Rohrrahmenprofilen 1-flügeliger Türen oder dem Gangflügel 2-flügeliger Türen, für Türen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (Systemzertifikate beachten).
In der Garnitur enthalten sind

- eine Mehrfachverriegelung (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem) Hauptschloß mit Falle und Riegel, zusätzliche obere und untere Nebenverriegelungen, 9 mm Drückernuß ein-/ zweiteilig, DIN L/R, 20 mm Riegelausschluß ein-/ mehrtourig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkästen verzinkt
- passende Schließbleche für Hauptschloß (vorgerichtet für E-Öffner oder Fallenhalter) und die Nebenverriegelungen aus Edelstahl
- systeQ-Isoplatten mit Fallenführung passend zum Profilsystem

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


| | | |
|---|---|---|
| Zylinderlochung: | ☐ Profilzylinder | ☐ schweizer Rundzylinder |
| DIN-Richtung: | ☐ links | ☐ rechts |
| Funktion: | ☐ Wechselfunktion E | ☐ Umschaltfunktion B |
| Sonderausführungen: | ☐ für nach innen öffnende Türen (entgegen der Fluchtrichtung) | |
| | ☐ gesicherte Fallenfeststellung | |
| | ☐ barrierefrei (Drückerhöhe 850 mm) | |
| | ☐ für hohe Türen | |

**Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate**


| | |
|---|---|
| DIN 18250 (Schlösser für Rauch- und Brandschutztüren): | ABP P-120003637.10 Rev.02 MPA DO |
| DIN 18251-3 (Mehrfachverriegelungen): | Klasse 3 |
| EN 179 (Notausgangsverschlüsse): | 37601352AA |
| EN 1125 (Paniktürverschlüsse): | 37601321AA |
| E EN 15685 (Mehrfachverriegelungen und Schließbleche): | 3X*6B0F1040 |
| EN 1627-1630 (Einbruchhemmung – Fenster und Türen): | diverse Systemzertifikate |

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.

☐ **systeQ-M-SL-ESC 1**
Ausführung bei den Nebenverriegelungen mit selbstverriegelnden Fallenriegeln




☐ **systeQ-M-SLH-ESC 1**
Ausführung bei den Nebenverriegelungen mit selbstverriegelnden Fallenbolzen + Schwenkhaken




*trotz fehlender Harmonisierung der EN 15685 wurden die Mehrfachverriegelungen nach dieser Norm geprüft

## systeQ-M motorisch

**Standard**-Schloßsystem als Mehrfachverriegelung mit mechanischer oder motorischer Selbstverriegelung und motorischer Entriegelung für die Verwendung in Rohrrahmenprofilen 1-flügeliger Türen oder dem Gangflügel 2-flügeliger Türen, für Türen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (Systemzertifikate beachten).
In der Garnitur enthalten sind

- eine motorische Mehrfachverriegelung mit Wechsel (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem) Hauptschloß mit Falle und Riegel, zusätzliche obere und untere Nebenverriegelungen, 8/9 mm Drückernuß einteilig, DIN L/R umstellbar, 20 mm Riegelausschluß ein-/ mehrtourig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkästen verzinkt
- passende Schließbleche für Hauptschloß (vorgerichtet für Fallenhalter) und die Nebenverriegelungen aus Edelstahl
- systeQ-Isoplatten mit Fallenführung passend zum Profilsystem

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


| | | |
|---|---|---|
| Zylinderlochung: | ☐ Profilzylinder | ☐ schweizer Rundzylinder |
| DIN-Richtung: | ☐ links | ☐ rechts |
| Funktion: | ☐ Wechselfunktion E | ☐ Umschaltfunktion B |
| Sonderausführungen: | ☐ für nach innen öffnende Türen (entgegen der Fluchtrichtung) | |
| | ☐ gesicherte Fallenfeststellung | |
| | ☐ barrierefrei (Drückerhöhe 850 mm) | |
| | ☐ für hohe Türen | |

**Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate**


| | |
|---|---|
| DIN 18250 (Schlösser für Rauch- und Brandschutztüren): | ABP P-120003637.10 Rev.02 MPA DO |
| DIN 18251-3 (Mehrfachverriegelungen): | Klasse 3 |
| EN 179 (Notausgangsverschlüsse): | 37601352AA |
| EN 1125 (Paniktürverschlüsse): | 37601321AA |
| EN 14846 (elektromechanische Schlösser): | 3X*8C0M 3/4 13 |
| EN1627-1630 (Einbruchhemmung – Fenster und Türen): | diverse Systemzertifikate |

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.


☐ **systeQ-M-M-B2H-ESC 1A**
Ausführung bei den Nebenverriegelungen mit Schwenkhaken und zwei Bolzen mit motorischer Ver- und Entriegelung, FZG- Freilaufzylinder erforderlich




☐ **systeQ-M-SLM-ESC 1A**
Ausführung bei den Nebenverriegelungen mit selbstverriegelnden Fallenriegeln, zusätzlich mit motorischer Entriegelung, bei manueller Verriegelung (eintourig) des Hauptriegels ist das Schloß blockiert




☐ **systeQ-M-SLH-M-ESC 1A**
Ausführung bei den Nebenverriegelungen mit selbstverriegelnden Fallenbolzen und Schwenkhaken, zusätzlich mit motorischer Entriegelung, bei manueller Verriegelung (eintourig) des Hauptriegels ist das Schloß blockiert




Für Stromversorgung und Ansteuerung der Motorschlösser sind separat zu bestellende Anschlußsets erforderlich.

## systeQ-M-ESC 2

**Fluchttür**-Schloßsystem als Mehrfachverriegelung für die Verwendung in Rohrrahmenprofilen 2-flügeliger Türen mit Vollpanik-Anforderung, für Türen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (Systemzertifikate beachten).
In der Garnitur enthalten sind

- eine Mehrfachverriegelung (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem) Hauptschloß mit Falle und Riegel, zusätzliche obere und untere Nebenverriegelungen mit automatischen Fallenriegeln, 9 mm Drückernuß ein-/ zweiteilig, DIN L/R, 20 mm Riegelausschluß automatisch, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkästen verzinkt
- ein passender Panik-Gegenkasten (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), mit 9 mm Drückernuß einteilig, automatische Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkasten verzinkt
- passende Schließbleche für die Nebenverriegelungen aus Edelstahl
- systeQ-Isoplatten mit Fallenführung passend zum Profilsystem

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


| | | |
|---|---|---|
| Zylinderlochung: | ☐ Profilzylinder | ☐ schweizer Rundzylinder |
| DIN-Richtung: | ☐ links | ☐ rechts |
| Funktion: | ☐ Wechselfunktion E | ☐ Umschaltfunktion B |
| Sonderausführungen: | ☐ Umlenkschloß im Standflügel auf +1.500 mm | |
| | ☐ gesicherte Fallenfeststellung | |
| | ☐ mit Überwachungskontakten | |
| | ☐ barrierefrei (Drückerhöhe 850 mm) | |
| | ☐ für hohe Türen | |

**Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate**


| | |
|---|---|
| DIN 18250 (Schlösser für Rauch- und Brandschutztüren): | ABP P-120003637.10 Rev.02 MPA DO |
| DIN 18251-3 (Mehrfachverriegelungen): | Klasse 3 |
| EN 179 (Notausgangsverschlüsse): | 37601352AA |
| EN 1125 (Paniktürverschlüsse): | 37601321AA |
| E EN 15685 (Mehrfachverriegelungen und Schließbleche): | 3X*8C0M 3/4 13 |
| EN 1627-1630 (Einbruchhemmung – Fenster und Türen): | diverse Systemzertifikate |

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.

☐ **systeQ-M-SL-ESC 2**
Ausführung bei den Nebenverriegelungen mit selbstverriegelnden Fallenriegeln




☐ **systeQ-M-SLH-ESC 2**
Ausführung bei den Nebenverriegelungen mit selbstverriegelnden Fallenbolzen + Schwenkhaken




*trotz fehlender Harmonisierung der EN 15685 wurden die Mehrfachverriegelungen nach dieser Norm geprüft

## systeQ-M-ESC 2 motorisch

**Fluchttür**-Schloßsystem als Mehrfachverriegelung für die Verwendung in Rohrrahmenprofilen 2-flügeliger Türen mit Vollpanik-Anforderung, für Türen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (Systemzertifikate beachten) .
In der Garnitur enthalten sind

- eine Mehrfachverriegelung (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem) Hauptschloß mit Falle und Riegel, zusätzliche obere und untere Nebenverriegelungen mit automatischen Fallenriegeln, 9 mm Drückernuß ein-/ zweiteilig, DIN L/R, 20 mm Riegelausschluß automatisch, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkästen verzinkt
- ein passender Panik- Gegenkasten (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), mit 9 mm Drückernuß einteilig, automatische Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkasten verzinkt
- passende Schließbleche für die Nebenverriegelungen aus Edelstahl
- systeQ-Isoplatten mit Fallenführung passend zum Profilsystem

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


| | | |
|---|---|---|
| Zylinderlochung: | ☐ Profilzylinder | ☐ schweizer Rundzylinder |
| DIN-Richtung: | ☐ links | ☐ rechts |
| Funktion: | ☐ Wechselfunktion E | ☐ Umschaltfunktion B |
| Sonderausführungen: | ☐ Umlenkschloß im Standflügel auf +1.500 mm | |
| | ☐ gesicherte Fallenfeststellung | |
| | ☐ mit Überwachungskontakten | |
| | ☐ barrierefrei (Drückerhöhe 850 mm) | |
| | ☐ für hohe Türen | |

**Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate**


| | |
|---|---|
| DIN 18250 (Schlösser für Rauch- und Brandschutztüren): | ABP P-120003637.10 Rev.02 MPA DO |
| DIN 18251-3 (Mehrfachverriegelungen): | Klasse 3 |
| EN 179 (Notausgangsverschlüsse): | 37601352AA |
| EN 1125 (Paniktürverschlüsse): | 37601321AA |
| EN 14846 (elektromechanische Schlösser): | 3X*8C0M 3/4 13 |
| prEN 15685 (Mehrfachverriegelungen und Schließbleche): | 3X*6B0F1040 |
| EN1627-1630 (Einbruchhemmung – Fenster und Türen): | diverse Systemzertifikate |

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.


☐ **systeQ-M-SLM-ESC 2A**
Ausführung bei den Nebenverriegelungen mit selbstverriegelnden Fallenriegeln und Hauptriegel, mit motorischer Entriegelung




☐ **systeQ-M-SLH-M-ESC 2A**
Ausführung bei den Nebenverriegelungen mit selbstverriegelnden Fallenriegeln und Hauptriegel, mit motorischer Entriegelung




☐ **systeQ-M-SLM-AUT-ESC 2AES**
Ausführung bei den Nebenverriegelungen mit selbstverriegelnden Fallenriegeln und Hauptriegel mit motorischer Entriegelung des Gang- und des Standflügels



**systeQ-M Schloßverlängerungen**
Verlängerung des Schloßstulpes der Mehrfachverriegelungen mit einer zusätzlichen Nebenverriegelung nach oben 950 mm über der bestehenden oberen Nebenverriegelung des Schlosses (in Schritten von 200 mm bis 350 mm kürzbar).
In der Garnitur enthalten sind

- eine Stulpverlängerung 982 mm (Stulpausführung passend zum Profilsystem) mit zusätzlicher Nebenverriegelung
- ein Schließblech für die Nebenverriegelung
- eine Isoplatte mit Fallenführung passend zum Profilsystem

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem

| | | |
|---|---|---|
| Zylinderlochung: | ☐ Profilzylinder | ☐ schweizer Rundzylinder |
| DIN-Richtung: | ☐ links | ☐ rechts |
| Öffnungsrichtung: | ☐ einwärts | ☐ auswärts |

☐ **systeQ-M-B V**
Schloßverlängerung mit zusätzlicher Bolzenverriegelung



☐ **systeQ-M-H V**
Schloßverlängerung mit zusätzlicher Hakenverriegelung



☐ **systeQ-M-B2H V**
Schloßverlängerung mit zusätzlicher Duobolzen-/Schwenkhakenverriegelung



☐ **systeQ-M-SL V**
Schloßverlängerung mit zusätzlicher Fallenriegelverriegelung






☐ **systeQ-M-SLH V**
Schloßverlängerung mit zusätzlicher Fallenbolzen + Schwenkhakenverriegelung





## systeQ R-M





Einsteck-Türkantriegel für die manuelle, verdeckt liegende Verriegelung des Standflügels 2-flügeliger Türen mit Treibriegelstangen nach oben und unten.
In der Garnitur enthalten sind

- ein Einsteck-Türkantriegel (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), Stangenanschluß M10- Gewinde, Stangenhub 18 mm, Stulp Edelstahl, Schloßgehäuse verzinkt
- Treibriegelstangen für oben und unten, massiv Ø10, mit M10-Anschlußgewinde
- Schließblech oben

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem

Zur Verwendung in Kombination mit den systeQ-Standard-Schloßsystemen systeQ-S-Basic, systeQ-S und systeQ-M.
Nicht geeignet für Fluchttüren!

## systeQ R




Falztreibriegel für die automatische, verdeckt liegende Verriegelung des Standflügels 2-flügeliger Türen mit Treibriegelstangen nach oben und unten.
In der Garnitur enthalten sind

- ein Falztreibriegelschloß (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), Stangenanschluß M5-Gewinde, Stangenhub 20 mm, Stulp Edelstahl, Schloßgehäuse verzinkt
- Treibriegelstange oben, Rohr Ø10 mit Gleitstopfen, Gewinde M5
- Treibriegelstange unten, massiv Ø10, Gewinde M5
- Schaltschloß oben, mit Unterlagen passend zum Profilsystem
- Schließblech oben
- systeQ-Isoplatte mit Fallenführung passend zum Profilsystem

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem

Öffnungsrichtung: ☐ einwärts ☐ auswärts

Zur Verwendung in Kombination mit den systeQ- Standard- und Fluchttür- Schloßsystemen systeQ-S Basic, systeQ-S, systeQ-S-ESC, systeQ-M und systeQ-M-ESC.