systeQ-S Basic

Standard-Schloßsystem für die Verwendung in Rohrrahmenprofilen 1-flügeliger Türen oder dem Gangflügel 2-flügeliger Türen, OHNE Anforderungen an Rauch- und Brandschutz oder die Sicherheit.
In der Garnitur enthalten sind

- ein Fallen- Riegel- Schloß mit Wechsel (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), mit 9 mm Drückernuss einteilig (mit Hülse 8/9), DIN L/R umstellbar, 20 mm Riegelausschluss eintourig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkasten verzinkt
- ein passendes Schließblech aus Edelstahl und
- eine systeQ-Isoplatte mit Fallenführung passend zum Profilsystem.

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


Zylinderlochung:	☐ Profilzylinder	☐ schweizer Rundzylinder
DIN-Richtung:	☐ links	☐ rechts
Öffnungsrichtung:	☐ einwärts	☐ auswärts
Sonderausführung:	☐ Fallenfeststellung	

Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate


DIN 18251-2 (Rohrrahmenschlösser):	Klasse 3
EN 12209 (Schlösser und Schließbleche):	3M900F3/2BA20
EN 1670 (Korrosionsbeständigkeit):	Klasse 3

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.


☐ **systeQ-S 1 Basic**
Ausführung mit geschlossenem Schließblech



☐ **systeQ-S 1E Basic**
Ausführung mit Schließblech vorgerichtet für elektrischen Türöffner 118 Profix2



☐ **systeQ R-M**
manuelle Verriegelung für den Standflügel 2-flügeliger Türen mit Treibriegelstangen nach oben und unten



systeQ-S

Standard-Schloßsystem für die Verwendung in Rohrrahmenprofilen für 1-flügelige Türen oder dem Gangflügel 2-flügeliger Türen, geeignet für Rauch- und Brandschutztüren (Systemzertifikat beachten) ohne höhere Sicherheitsanforderungen.
In der Garnitur enthalten sind

- ein Fallen- Riegel- Schloß mit Wechsel (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), 9 mm Drückernuss einteilig (mit Hülse 8/9), DIN L/R umstellbar, 20 mm Riegelausschluss eintourig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkasten verzinkt
- ein passendes Schließblech aus Edelstahl und
- eine systeQ-Isoplatte mit Fallenführung passend zum Profilsystem

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


Zylinderlochung:	☐ Profilzylinder	☐ schweizer Rundzylinder
DIN-Richtung:	☐ links	☐ rechts
Öffnungsrichtung:	☐ einwärts	☐ auswärts

Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate


DIN 18250 (Schlösser für Rauch- und Brandschutztüren):	ABP P-120003677 MPA Dortmund
DIN 18251-2 (Rohrrahmenschlösser):	Klasse 3
EN 12209 (Schlösser und Schließbleche):	3M910F 3/2 BA20
EN 1670 (Korrosionsbeständigkeit):	Klasse 3

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.


☐ **systeQ-S 1**
Ausführung mit geschlossenem Schließblech




☐ **systeQ-S 1E**
Ausführung mit Schließblech vorgerichtet für elektrischen Türöffner 118 Profix2




☐ **systeQ-S 1T**
Ausführung mit zusätzlicher Verriegelung nach oben



☐ **systeQ-S 1TE**
Ausführung mit Schließblechen für elektrische Türöffner 118 Profix2 und zusätzlicher Verriegelung nach oben



☐ **systeQ R**
automatische Verriegelung für den Standflügel 2-flügeliger Türen mit Treibriegelstangen nach oben und unten



systeQ-S-ESC 1
Fluchttür-Schloßsystem für die Verwendung in Rohrrahmenprofilen 1-flügeliger Türen oder dem Gangflügel 2-flügeliger Türen, geeignet für Rauch- und Brandschutztüren (Systemzertifikat beachten) ohne höhere Sicherheitsanforderungen.
In der Garnitur enthalten sind

- ein Panik-Fallen-Riegel-Schloß (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), mit 9 mm Drückernuss ein-/ zweiteilig, 20 mm Riegelausschluss eintourig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkasten verzinkt
- ein passendes Schließblech aus Edelstahl und
- eine systeQ-Isoplatte mit Fallenführung passend zum Profilsystem

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


Zylinderlochung:	☐ Profilzylinder	☐ schweizer Rundzylinder
DIN-Richtung:	☐ links	☐ rechts
Funktion:	☐ Wechselfunktion E	☐ Umschaltfunktion B
Sonderausführungen:	☐ für nach innen öffnende Türen (entgegen der Fluchtrichtung)	
	☐ gesicherte Fallenfeststellung	
	☐ integrierte Riegelüberwachung	

Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate


DIN 18250 (Schlösser für Rauch- und Brandschutztüren):	ABP P-120003677 MPA Dortmund
DIN 18251-2 (Rohrrahmenschlösser):	Klasse 3
EN 179 (Notausgangsverschlüsse):	377B1351AB
EN 1125 (Paniktürverschlüsse):	377B132w A/B B
EN 12209 (Schlösser und Schließbleche):	3S910F3BA20
EN 1670 (Korrosionsbeständigkeit):	Klasse 3

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.


☐ **systeQ-S-ESC 1**
Ausführung mit geschlossenem Schließblech




☐ **systeQ-S-ESC 1E**
Ausführung mit Schließblech vorgerichtet für elektrischen Türöffner 118 Profix2




☐ **systeQ-S-ESC 1T**
Ausführung mit zusätzlicher Verriegelung nach oben



☐ **systeQ-S-ESC 1TE**
Ausführung mit Schließblechen für elektrische Türöffner 118 Profix2 und zusätzlicher Verriegelung nach oben



☐ **systeQ R**
automatische Verriegelung für den Standflügel 2-flügeliger Türen mit Treibriegelstangen nach oben und unten



systeQ-S-SL-ESC 1
Fluchttür-Schloßsystem automatisch selbstverriegelnd für die Verwendung in Rohrrahmenprofilen 1-flügeliger Türen oder dem Gangflügel 2-flügeliger Türen, geeignet für Rauch- und Brandschutztüren (Systemzertifikat beachten) ohne höhere Sicherheitsanforderungen.
In der Garnitur enthalten sind

- ein Panik-Fallen-Riegel-Schloß (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), automatisch selbstverriegelnd, mit 9 mm Drückernuss ein-/ zweiteilig, 20 mm Riegelausschluss eintourig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkasten verzinkt
- ein passendes Schließblech aus Edelstahl und
- eine systeQ-Isoplatte mit Fallenführung passend zum Profilsystem

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


Zylinderlochung:	☐ Profilzylinder	☐ schweizer Rundzylinder
DIN-Richtung:	☐ links	☐ rechts
Funktion:	☐ Wechselfunktion E	☐ Umschaltfunktion B
Sonderausführungen:	☐ gesicherte Fallenfeststellung	
	☐ integrierte Riegelüberwachung	

Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate


DIN 18250 (Schlösser für Rauch- und Brandschutztüren):	ABP P-120003677 MPA Dortmund
DIN 18251-2 (Rohrrahmenschlösser):	Klasse 3
EN 179 (Notausgangsverschlüsse):	377B1351AB
EN 1125 (Paniktürverschlüsse):	377B132w A/B B
EN 12209 (Schlösser und Schließbleche):	3S910F3BA20
EN 1670 (Korrosionsbeständigkeit):	Klasse 3

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.


☐ **systeQ-S-SL-ESC 1**
Ausführung mit geschlossenem Schließblech



☐ **systeQ-S-SL-ESC 1T**
Ausführung mit zusätzlicher Verriegelung nach oben



☐ **systeQ R**
automatische Verriegelung für den Standflügel 2-flügeliger Türen mit Treibriegelstangen nach oben und unten



systeQ-S-ESC 2

Fluchttür-Schloßsystem für die Verwendung in Rohrrahmenprofilen 2-flügeliger Türen mit Vollpanik-Anforderung, geeignet für Rauch- und Brandschutztüren (Systemzertifikat beachten) ohne höhere Sicherheitsanforderungen.
In der Garnitur enthalten sind

- ein Panik-Fallen-Riegel-Schloß (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), mit 9 mm Drückernuss ein-/ zweiteilig, 20 mm Riegelausschluss 1-tourig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkasten verzinkt
- ein passender Panik-Gegenkasten (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), mit 9 mm Drückernuss einteilig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkasten verzinkt
- Treibriegelstangen für die Verriegelung nach oben und unten
- Schaltschloß und Schließblech oben
- systeQ-Isoplatten mit Fallenführung

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


Zylinderlochung:	☐	Profilzylinder	☐	schweizer Rundzylinder
DIN-Richtung:	☐	links	☐	rechts
Funktion:	☐	Wechselfunktion E	☐	Umschaltfunktion B
Sonderausführungen:	☐	gesicherte Fallenfeststellung	☐	integrierte Riegelüberwachung

Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate


DIN 18250 (Schlösser für Rauch- und Brandschutztüren):	ABP P-120003677 MPA Dortmund
DIN 18251-2 (Rohrrahmenschlösser):	Klasse 3
EN 179 (Notausgangsverschlüsse):	377B1351AB
EN 1125 (Paniktürverschlüsse):	377B132w A/B B
EN 12209 (Schlösser und Schließbleche):	3S910F3BA20
EN 1670 (Korrosionsbeständigkeit):	Klasse 3

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.


☐ **systeQ-S-ESC 2**
Ausführung mit Panik-Gegenkasten




☐ **systeQ-S-ESC 2E**
Ausführung mit Panik-Gegenkasten mit elektrischem Türöffner ET40




☐ **systeQ-S-ESC 2EE**
Ausführung mit Panik-Gegenkasten mit elektrischem Türöffner ET40 und elektrischem Türöffner 118 Profix2 für die Verriegelung nach oben



☐ **systeQ-S-ESC 2ES**
Ausführung mit Panik-Gegenkasten mit 2-stufiger motorischer Entriegelung



☐ **systeQ D**
Umlenkschloß EN179 im Standflügel für Panik- Entriegelung auf Drückerhöhe 1.500 mm über OKFFB



systeQ-S-ESC 2T
Fluchttür-Schloßsystem für die Verwendung in Rohrrahmenprofilen 2-flügeliger Türen mit Vollpanik-Anforderung und zusätzlicher Verriegelung nach oben des Gangflügels, geeignet für Rauch- und Brandschutztüren (Systemzertifikat beachten) ohne höhere Sicherheitsanforderungen.
In der Garnitur enthalten sind

- ein Panik-Fallen-Riegel-Schloß (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), mit 9 mm Drückernuss ein-/ zweiteilig, 20 mm Riegelausschluss 1-tourig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkasten verzinkt
- ein passender Panik-Gegenkasten (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), mit 9 mm Drückernuss einteilig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkasten verzinkt
- Treibriegelstangen für die Verriegelung nach oben und unten
- Schaltschloß und Schließblech oben
- systeQ-Isoplatten mit Fallenführung

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


Zylinderlochung:	☐ Profilzylinder	☐ schweizer Rundzylinder
DIN-Richtung:	☐ links	☐ rechts
Funktion:	☐ Wechselfunktion E	☐ Umschaltfunktion B
Sonderausführungen:	☐ gesicherte Fallenfeststellung	☐ integrierte Riegelüberwachung

Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate


DIN 18250 (Schlösser für Rauch- und Brandschutztüren):	ABP P-120003677 MPA Dortmund
DIN 18251-2 (Rohrrahmenschlösser):	Klasse 3
EN 179 (Notausgangsverschlüsse):	377B1351AB
EN 1125 (Paniktürverschlüsse):	377B132w A/B B
EN 12209 (Schlösser und Schließbleche):	3S910F3BA20
EN 1670 (Korrosionsbeständigkeit):	Klasse 3

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.


☐ **systeQ-S-ESC 2T**
Ausführung mit Panik-Gegenkasten




☐ **systeQ-S-ESC 2TE**
Ausführung mit Panik-Gegenkasten mit elektrischem Türöffner ET40




☐ **systeQ-S-ESC 2TEE**
Ausführung mit Panik-Gegenkasten mit elektrischem Türöffner ET40 und elektrischem Türöffner 118 Profix2 für die Verriegelung nach oben



☐ **systeQ-S-ESC 2TES**
Ausführung mit Panik-Gegenkasten mit 2-stufiger motorischer Entriegelung



☐ **systeQ D**
Umlenkschloß EN179 im Standflügel für Panik- Entriegelung auf Drückerhöhe 1.500 mm über OKFFB



systeQ-S-SL-ESC 2
Fluchttür-Schloßsystem automatisch selbstverriegelnd für die Verwendung in Rohrrahmenprofilen 2-flügeliger Türen mit Vollpanik-Anforderung, geeignet für Rauch- und Brandschutztüren (Systemzertifikat beachten) ohne höhere Sicherheitsanforderungen.
In der Garnitur enthalten sind

- ein Panik-Fallen-Riegel-Schloß (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), autom. selbstverriegelnd, mit 9 mm Drückernuss ein-/ zweiteilig, 20 mm Riegelausschlss eintourig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkasten verzinkt
- ein passender Panik-Gegenkasten (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), mit 9 mm Drückernuss einteilig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkasten verzinkt
- Treibriegelstangen für die Verriegelung nach oben und unten
- Schaltschloß und Schließblech oben
- systeQ-Isoplatten mit Fallenführung

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


Zylinderlochung:	☐ Profilzylinder	☐ schweizer Rundzylinder
DIN-Richtung:	☐ links	☐ rechts
Funktion:	☐ Wechselfunktion E	☐ Umschaltfunktion B
Sonderausführungen:	☐ gesicherte Fallenfeststellung	☐ integrierte Riegelüberwachung

Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate


DIN 18250 (Schlösser für Rauch- und Brandschutztüren):	ABP P-120003677 MPA Dortmund
DIN 18251-2 (Rohrrahmenschlösser):	Klasse 3
EN 179 (Notausgangsverschlüsse):	377B1351AB
EN 1125 (Paniktürverschlüsse):	377B132w A/B B
EN 12209 (Schlösser und Schließbleche):	3S910F3BA20
EN 1670 (Korrosionsbeständigkeit):	Klasse 3

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.


☐ **systeQ-S-SL-ESC 2**
Ausführung mit Panik-Gegenkasten




☐ **systeQ-S-SL-ESC 2ES**
Ausführung mit Panik-Gegenkasten mit 2-stufiger motorischer Entriegelung




☐ **systeQ-S-SL-ESC 2T**
Ausführung mit Panik- Gegenkasten und zusätzlicher Verriegelung nach oben



☐ **systeQ-S-SL-ESC 2TES**
Ausführung mit Panik-Gegenkasten mit 2-stufiger motorischer Entriegelung und zusätzlicher Verriegelung nach oben



☐ **systeQ D**
Umlenkschloß EN179 im Standflügel für Panik- Entriegelung auf Drückerhöhe 1.500 mm über OKFFB



systeQ-S-SL-EK-ESC x
Fluchttür-Schloßsystem automatisch selbstverriegelnd mit elektrisch koppelbarem Außendrücker für die Verwendung in Rohrrahmenprofilen 1-flügeliger oder 2-flügeliger Türen (Teil- oder Vollpanik), geeignet für Rauch- und Brandschutztüren (Systemzertifikat beachten) ohne höhere Sicherheitsanforderungen.
In der Garnitur enthalten sind

- ein Panik-Fallen-Riegel-Schloß (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), automatisch selbstverriegelnd, mit 9 mm Drückernuss zweiteilig, Außenseite elektrisch koppelbar, 20 mm Riegelausschluss eintourig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkasten verzinkt
- ein passendes Schließblech aus Edelstahl oder ein Pamik-Gegenkasten und
- eine systeQ-Isoplatte mit Fallenführung passend zum Profilsystem

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


Zylinderlochung:	☐ Profilzylinder	☐ schweizer Rundzylinder
DIN-Richtung:	☐ links	☐ rechts
Funktion:	☐ Wechselfunktion E	☐ Umschaltfunktion B
Sonderausführungen:	☐ gesicherte Fallenfeststellung	
	☐ integrierte Riegelüberwachung	

Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate


DIN 18250 (Schlösser für Rauch- und Brandschutztüren):	ABP P-120003677 MPA Dortmund
DIN 18251-2 (Rohrrahmenschlösser):	Klasse 3
EN 179 (Notausgangsverschlüsse):	377B1351AB
EN 1125 (Paniktürverschlüsse):	377B132w A/B B
EN 12209 (Schlösser und Schließbleche):	3S910F3BA20
EN 1670 (Korrosionsbeständigkeit):	Klasse 3

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.


☐ **systeQ-S-SL-EK-ESC 1**
Ausführung mit geschlossenem Schließblech, Außendrücker elektrisch koppelbar




☐ **systeQ-S-SL-EK-ESC 1T**
Ausführung mit zusätzlicher Verriegelung nach oben, Außendrücker elektrisch koppelbar



☐ **systeQ-S-SL-EK-ESC 2**
Ausführung mit Panik- Gegenkasten, Außendrücker elektrisch koppelbar



☐ **systeQ-S-SL-EK-ESC 2T**
Ausführung mit Panik- Gegenkasten und zusätzlicher Verriegelung nach oben, Außendrücker elektrisch koppelbar



systeQ-S-ESC x KD

Fluchttür-Schloßsystem für **Kindergärten** zur Verwendung in Rohrrahmenprofilen 1-flügeliger Türen oder 2-flügeliger Türen (Teil- oder Vollpanik), mit hochgelegtem, zusätzlichem Türdrücker auf 1.500 mm über OKFFB, geeignet für Rauch- und Brandschutztüren (Systemzertifikat beachten) ohne höhere Sicherheitsanforderungen.
In der Garnitur enthalten sind

- ein Panik-Fallen-Riegel-Schloß (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), mit 9 mm Drückernuss ein-/ zweiteilig, 20 mm Riegelausschluss eintourig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkasten verzinkt
- Kindergarten-Umlenkschloß für zusätzlichen Türdrücker auf +1.500 mm über FFB mit Verbindungsstange
- ein passendes Schließblech aus Edelstahl oder ein Pamik-Gegenkasten und
- eine systeQ-Isoplatte mit Fallenführung passend zum Profilsystem

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem


Zylinderlochung:	☐ Profilzylinder	☐ schweizer Rundzylinder
DIN-Richtung:	☐ links	☐ rechts
Funktion:	☐ Wechselfunktion E	☐ Umschaltfunktion B
Sonderausführungen:	☐ gesicherte Fallenfeststellung	
	☐ integrierte Riegelüberwachung	

Prüfungen / Zulassungen / Zertifikate


DIN 18250 (Schlösser für Rauch- und Brandschutztüren):	ABP P-120003677 MPA Dortmund
DIN 18251-2 (Rohrrahmenschlösser):	Klasse 3
EN 179 (Notausgangsverschlüsse):	377B1351AB
EN 1125 (Paniktürverschlüsse):	377B132w A/B B
EN 12209 (Schlösser und Schließbleche):	3S910F3BA20
EN 1670 (Korrosionsbeständigkeit):	Klasse 3

Leistungserklärungen gemäß BPVO stehen zum Download auf der esco-Homepage zur Verfügung.


☐ **systeQ-S-ESC 1 KD**
Ausführung mit geschlossenem Schließblech




☐ **systeQ-S-ESC 1E KD**
Ausführung mit Schließblech vorgerichtet für elektrischen Türöffner 118 Profix2



☐ **systeQ-S-ESC 2 KD**
Ausführung für 2-flügelige Vollpanik-Türen mit Panik-Gegenkasten




☐ **systeQ-S-ESC 2E KD**
Ausführung für 2-flügelige Vollpanik- Türen mit Panik- Gegenkasten mit elektrischem Türöffner ET40



Die Verwendung ist nur in Verbindung mit einem EH- Fluchttürwächter (EN179) oder einer Panikdruckstange e-Bar (EN1125) des Herstellers GFS vorgesehen.

systeQ R-M




Einsteck-Türkantriegel für die manuelle, verdeckt liegende Verriegelung des Standflügels
2-flügeliger Türen mit Treibriegelstangen nach oben und unten
In der Garnitur enthalten sind

- ein Einsteck-Türkantriegel (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), Stangenanschluß M10- Gewinde, Stangenhub 18 mm, Stulp Edelstahl, Schloßgehäuse verzinkt
- Treibriegelstangen für oben und unten, massiv Ø10, mit M10- Anschlußgewinde
- Schließblech oben

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem

Zur Verwendung in Kombination mit den systeQ- Standard- Schloßsystemen systeQ-S20-Basic, systeQ-S20 und systeQ-M. Nicht geeignet für Fluchttüren!

systeQ R



Falztreibriegel für die automatische, verdeckt liegende Verriegelung des Standflügels
2-flügeliger Türen mit Treibriegelstangen nach oben und unten
In der Garnitur enthalten sind


- ein Falztreibriegelschloß (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), Stangenanschluß M5-Gewinde, Stangenhub 20 mm, Stulp Edelstahl, Schloßgehäuse verzinkt
- Treibriegelstange oben, Rohr Ø10 mit Gleitstopfen, Gewinde M5
- Treibriegelstange unten, massiv Ø10, Gewinde M5
- Schaltschloß oben, mit Unterlagen passend zum Profilsystem
- Schließblech oben
- systeQ-Isoplatte mit Fallenführung passend zum Profilsystem

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem

Öffnungsrichtung: ☐ einwärts ☐ auswärts

Zur Verwendung in Kombination mit den systeQ-Standard- und Fluchttür-Schloßsystemen systeQ-S20 Basic, systeQ-S20, systeQ-S20-ESC, systeQ-M und systeQ-M-ESC.

systeQ D



Umlenkschloß EN179 für den Standflügel 2-flügeliger Türen zur Auslösung der Panik- Entriegelung auf Drückerhöhe 1.500 mm über OKFFB in Verbindung mit einem Panik-Gegenkasten
In der Garnitur enthalten sind

- ein Umlenkschloß EN179 (Dornmaß und Stulpausführung passend zum Profilsystem), mit 9 mm Drückernuss einteilig, Schloßstulp Edelstahl, Schloßkasten verzinkt
- Pendel-Kupplungsstange zum Gegenkasten mit Anschlussgewinde M5

Stulp + Dornmaß: mit esco-Variantencode _____ passend zum Profilsystem

Zur Verwendung in Kombination mit den Panik-Gegenkästen der Garnituren für 2-flügelige Vollpaniktüren EN 179.

Panikfunktion E (Wechselfunktion)
Der Fluchttürverschluß ist von der Innenseite jederzeit mit dem Bedienelement (Drücker oder Panikstange) zu öffnen. Mit dem Schlüssel wird der Verschluß von innen oder außen ver- und entriegelt. Über den Wechsel ist mit dem Schlüssel Zugang von außen möglich.
Bei einem Schloß mit Selbstverriegelung entfällt das manuelle Verriegeln über den Schlüssel.

Panikfunktion B (Umschaltfunktion)
Der Fluchttürverschluß ist von der Innenseite jederzeit mit dem Bedienelement (Drücker oder Panikstange) zu öffnen. Mit dem Schlüssel kann das Schloß ver- und entriegelt werden sowie der außenseitige Drücker zu- und abgekoppelt werden. Bei angekoppeltem Drücker ist Türöffnung von außen möglich, der abgekoppelte Drücker befindet sich im Leerlauf oder ist festgesetzt. Die jeweilige Funktion bleibt solange erhalten, bis mit dem Schlüssel umgeschaltet wird.
Bei einem Schloß mit Selbstverriegelung entfällt das manuelle Verriegeln über den Schlüssel.

Panikfunktion C (Schließzwangfunktion)
Der Fluchttürverschluß ist von der Innenseite jederzeit mit dem Bedienelement (Drücker oder Panikstange) zu öffnen. Mit dem Schlüssel kann das Schloß ver- und entriegelt werden sowie der außenseitige Drücker zu- und abgekoppelt werden. Bei angekoppeltem Drücker ist Türöffnung von außen möglich, der abgekoppelte Drücker befindet sich im Leerlauf oder ist festgesetzt. Die Außendrücker wird nur dann eingekoppelt, wenn die Schaltposition mit dem Schlüssel gehalten wird. Bei abgezogenem Schlüssel ist der Außendrücker nicht gekoppelt und im Leerlauf.
Bei einem Schloß mit Selbstverriegelung entfällt das manuelle Verriegeln über den Schlüssel.

2-flügelige Vollpanik
Bei einer Panikentriegelung über das Bedienelement des Standflügels werden gleichzeitig die Verriegelungen des Gangflügels zurückgedrückt und die Treibstangen der Standflügelverriegelung eingezogen. Zur Vermeidung von Fehlbedienungen erfolgt die Standflügelverriegelung automatisch.

Teilpanik
Sofern die lichte Öffnungsweite ausreichend ist, besteht die Möglichkeit, bei 2-flügeligen Türen nur den Gangflügel mit einem Fluchttürverschluß für 1-flügelige Türen auszustatten.
Zur Vermeidung von Fehlbedienungen erfolgt die Standflügelverriegelung automatisch und ohne aufliegende Bedienelemente.

elektrische Türöffner
Elektrische Türöffner mit mechanischer Tagesentriegelung sind in Verbindung mit Paniktürverschlüssen nach EN 1125 nicht zulässig, in Verbindung mit Notausgangsverschlüssen nach EN 179 nicht zu empfehlen.