esco
METALLBAUSYSTEME

esco SYSTEMPASS

Heroal D65
Heroal D72 (RL/CL)

Schlossübersicht

Hersteller	Produkt
esco	systeQ-S-BASIC, systeQ-S(-ESC), systeQ-S-SL-ESC, systeQ-S-SL-EK-ESC
	systeQ-M-B, systeQ-M-H, systeQ-M-B2H(-ESC)
	systeQ-M-B-EP930-ESC, systeQ-M-BH-EP960-ESC
	systeQ-M-SL(-ESC), systeQ-M-SLM(-ESC)
	systeQ-M-SLH(-ESC), systeQ-M-SLH-M(-ESC)
	systeQ-M-M-B2H-ESC
GU-BKS	Serie 18, Serie 19, Secury 19
GU	Secury Automatic
KFV	AS/BS 2300, AS/BS 2500, AS/BS 2600, AS/BS 3500, AS/BS 3600, EP 930, EP 960
dormakaba	M-SVP 2000, M-SVP 2200, M-SVP 3000, M-SVP 5000
ASSA ABLOY	309X, 509X, 709X, 609 (Mediator), 809
	319N, 519N, 819N

Wir bitten Sie um Beachtung, dass diese Unterlage und deren Daten nur in Verbindung mit den, hierfür aktuellen und gültigen Nachweisen und Vereinbarungen zur CE-Erklärung verwendet werden dürfen.

esco Systempass
Heroal D65 | Heroal D72 RL/CL

esco METALLBAUSYSTEME

		Eigenschaften nach EN 14351-1	Produktfamilie 1	Produktfamilie 2	Produktfamilie 3	Produktfamilie 4
						
			Einflügelig, einwärts öffnend 1300 mm Flügelbreite 2300 mm Flügelhöhe mit/ohne Oberlicht mit/ohne Seitenteilen	**Einflügelig, auswärts öffnend** 1300 mm Flügelbreite 2300 mm Flügelhöhe mit/ohne Oberlicht mit/ohne Seitenteilen	**Zweiflügelig, einwärts öffnend** 1300 mm Flügelbreite 2300 mm Flügelhöhe mit/ohne Oberlicht mit/ohne Seitenteilen	**Zweiflügelig, auswärts öffnend** 1300 mm Flügelbreite 2300 mm Flügelhöhe mit/ohne Oberlicht mit/ohne Seitenteilen
Lfd. Nr.	**Pikto**					
zwingend zu deklarierende Eigenschaften						
4.2		**Widerstand gegen Windlast** (1)	**C2**	**C2**	**C2**	**C2**
4.7		**Stoßfestigkeit**	**1**	**1**	**1**	**1**
4.9		**Höhe und Breite** (nur Außentüren)	**Auftragsbezogen**	**Auftragsbezogen**	**Auftragsbezogen**	**Auftragsbezogen**
4.10		**Fähigkeit zur Freigabe** (nur Außentüren)	**Nicht zutreffend**	**Anforderung erfüllt**	**Nicht zutreffend**	**Anforderung erfüllt**
4.12		**Wärmedurchgangskoeffizient**	**npd** (2)	**npd** (2)	**npd** (2)	**npd** (2)
4.14		**Luftdurchlässigkeit**	**2**	**2**	**2**	**2**
freiwillig zu deklarierende Eigenschaften						
4.5		**Schlagregendichtheit**	**3A**	**0**	**0**	**0**
Prüfungen zu RAL-Gütezeichen						
4.16		**Bedienungskräfte**	**2**	**2**	**2**	**2**
4.17		**Mechanische Festigkeit**	**3**	**3**	**3**	**3**
4.21		**Dauerfunktionsprüfung**	**5**	**5**	**5**	**5**
4.22		**Differenzklimaverhalten**	**2 (d), 2 (e)**	**2 (d), 2 (e)**	**2 (d), 2 (e)**	**2 (d), 2 (e)**

(1) Fluchttüren nach DIN EN 179/1125 sind fremdüberwachungspflichtig. Zur Erlangung des Zertifikats zur Leistungsbeständigkeit „Fähigkeit zur Freigabe“ ist der entsprechende Prüfbericht erforderlich. Der Prüfbericht steht auf unserer Internet-Seite www.esco-online.de zum Download zur Verfügung.

Die Eigenschaften für Widerstand gegen Schnee, Brandverhalten, gefährliche Substanzen, Schallschutz, Strahlungseigenschaften, Lüftung, Durchschusshemmung, Sprengwirkungshemmung und Einbruchshemmung sind, soweit nicht anderweitig nachgewiesen, mit dem Wert npd zu deklarieren.

(2) Der Wärmedurchgangskoeffizient ist mit geeigneter Software (z. B. LogiKal von OrgaData) oder mit geeigneten Verfahren (tabellarisch) im Einzelfall zu ermitteln.

Anmerkung Die angegebenen Leistungseigenschaften repräsentieren die Produkteigenschaften der geprüften Probekörper. Die Möglichkeit der Kombination von Leistungseigenschaften ist im Einzelfall zu überprüfen. Auf Anforderung können ggf. gutachterliche Stellungnahmen für nicht im Systempass abgedeckte Wertigkeiten erfolgen.

Art.-Nr. 97-103512 / 03/2023